Simulovaná evoluce I.

- princip a analogie
 - základní typy simulované evoluce
 - kódování instancí
 - evoluční operátory
 - selekce a selekční tlak
 - řízení generací
 - podmínky ukončení
 - práce s omezujícími podmínkami
- schémata
 - teorie stavebních bloků
 - zavádějící (klamné) funkce
 - kompetentní GA, fast messy GA
 - bayesovská optimalizace
 - paralelizace

Principy

- více stavů najednou
 - snížení možnosti uváznutí v jediném minimu
 - zpravidla konstantní počet stavů po celou dobu výpočtu
- operace
 - $S \rightarrow S$ (unární operátory)
 - $S \times S \rightarrow S, S \times S \rightarrow S \times S$ (binární operátory)
- definice operací
 - nad reprezentacemi (zakódovanými stavy)
 - problémově nezávislé

Analogie

konfigurace $\rightarrow$ jedinec (fenotyp)

kódování $\rightarrow$ genetická reprezentace
konfigurace $\rightarrow$ jedince (genotyp, chromozóm)

proměnná kódování $\rightarrow$ gen

hodnota proměnné $\rightarrow$ alela

aktuální množina konfigurací $\rightarrow$ generace, populace

Analogie

unární operátor $\rightarrow$ mutace

binární operátor $\rightarrow$ křížení

optimalizační kritérium $\rightarrow$ zdatnost (fitness)

rozšíření konfigurace uváznulé v lokálním minimu $\rightarrow$ degenerace

rozšíření kvalitní konfigurace $\rightarrow$ konvergence

Kostra simulované evoluce

Základní typy simulované evoluce

Genetické algoritmy

v klasické podobě

kódování	binární řetěz
operátory	binární: křížení • 1-bodové • 2-bodové • uniformní ... unární: • mutace • inverze
řízení populace	nová generace nahradí původní

Genetické programování

kódování	rozkladový strom výrazu
operátory	• křížení • mutace • definice stavebního bloku • editace
řízení populace	nová populace nahradí starou

Objevování a využití regularit, symetrií, podobnosti, vzorců

Evoluční programování

kódování	automat
operátory (pouze unární)	• změna výstupního symbolu • změna přechodu • přidání/vypuštění stavu • změna počátečního stavu
řízení populace	z μ rodičů a λ potomků se vybere μ členů nové generace

Operátory ohodnoceny mírou změny

Evoluční strategie

kódování	vektor (reálných) čísel a jejich středních odchylek
operátory	• mutace (dominuje): přičtení Gaussova rozložení • křížení – diskriminující – průměrující
řízení populace	z μ rodičů a λ potomků se vybere μ členů nové generace, nebo náhrada vcelku

Genetické algoritmy

- kódování (reprezentace)
- operace (genetické operátory)
- výběr pro operace (selekce)
- selekční tlak
- řízení populace

Kódování

- klasická formulace: binární řetěz
– přirozený pro řadu problémů (batoh, SAT...)
- vektor proměnných obecně různých domén
- permutace řetězce z dané abecedy
– permutační problémy: např. TSP

Mutace

náhodně vybraný bod z celé populace

Selekce

Účel: způsobit, aby početní zastoupení jedince v populaci odpovídalo jeho zdatnosti

Co je to odpovídat?

Převod informace obsažené ve zdatnosti na informaci v početnosti

Selekce a mutace

Selekční tlak

- Pravděpodobnost výběru nejlepšího jedince
- Velký selekční tlak → nebezpečí degenerace populace
- Malý selekční tlak → pomalá konvergence
- Šum vnesený mutací může převážit nad pomalou konvergencí → divergence
- Regulace selekčního tlaku se liší podle výběrového mechanismu

Ruletový výběr

- Rozevření políčka rulety odpovídá žádané pravděpodobnosti výběru
- Provedeme m náhodných voleb úhlu, odtud m prvků
- Jeden prvek může být vybrán vícekrát
- 122235

Univerzální stochastické vzorkování

- Odměříme náhodný úhel a vybereme prvek
- Od tohoto bodu odměříme $m-1$ krát úhel $2\pi/m$ a vždy vybereme prvek
- 123556

Řízení selekčního tlaku pro ruletový výběr

- Přímá úměra mezi zdatností a poměrnou pravděpodobností výskytu často zdegeneruje populaci – je třeba nadržovat slabším
- Přepočítání zdatnosti lineární funkcí (scaling)
- Použití pořadí ve zdatnosti místo zdatnosti (ranking)

Lineární škálování

Ranking

Turnajový výběr

- Náhodně vybrat r jedinců (turnaj) a z něj nejlepšího
- Opakovat až do naplnění populace
- Selekční tlak:
 - řídí se velikostí turnaje
 - „turnaj“ s jedním jedincem – žádný selekční tlak
 - turnaj přes celou populaci – jistota výběru nejlepšího jedince

Zkrácený výběr Truncation Selection

- Dán práh $0 < p < 1$
- Z populace M jedinců se vybere pM nejzdatnějších
- Každý vstupuje do rekombinace $1/p$ krát
- Informace obsažená ve zdatnosti je redukována na jediný bit!
- Variace: několik (typicky 4) stejně velkých skupin podle zdatnosti, pro každou skupinu četnost výběru; redukce informace na typicky 2 bity

Řízení populace

- Náhrada en bloc – nová generace vzniklá křížením nahradí starou
- Elitismus – několik málo nejlepších jedinců přejde ze staré populace do nové (pozor na degeneraci)
- Ustálená populace – po každém křížení potomek (potomci) nahradí nejslabšího (dva nejslabší) jedince
- Přechodové formy mezi en bloc a ustálenou populací

Velikost populace

- Teorie: nutná velikost populace roste exponenciálně s velikostí problému: $1,65 \cdot 2^{0,21 \cdot \text{délka}}$ (Goldberg) - nepraktické
- velmi malé populace (~ 10 jedinců): nebezpečí ztráty diverzity
- méně obtížné problémy: od 30 jedinců, lineární růst ($n - 2n$)
- obtížné problémy: ~ 100 jedinců
- velké instance: sublineární růst s velikostí populace, technické důvody

Podmínky ukončení

- Pevný počet generací
- Příznaky konvergence
 - změna průměrné zdatnosti mezi generacemi
 - rozložení zdatnosti v generaci (střední odchylka apod.)

Omezující podmínky

Co udělat, jestliže výsledek genetického operátoru není řešením?

- relaxační techniky
- „trest smrti“
- speciální reprezentace a dekodéry
- oprava individuí

Relaxace

- Princip: převést omezující podmínky na penalizaci
- Velikost penalizace:
 - každé řešení lepší než ne-řešení
 - minimální penalizace, která zabrání, aby bylo ne-řešení vybráno jako optimální
- Způsob penalizace
 - vzdálenost od řešení
 - odhad ceny opravy
 - počet porušených podmínek

závislé na instanci

„Trest smrti“

- zahodit výsledek
- zmarřená práce: výpočet optimalizačního kritéria, genetický operátor
- snížená dostupnost stavového prostoru

Doménové reprezentace a operátory

- viz permutační operátory
- jiný příklad:
 - genotyp je vektor reálných čísel
 - nechť x_1, x_2 řešení $\Rightarrow \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ řešení pro $0 \leq \lambda_1, \lambda_2 \leq 1$ (**konvexní** prostor)
 - použijeme $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ jako základ operátoru křížení s náhodným λ_1, λ_2

Dekodéry

- Princip: volit reprezentaci tak, aby každý genotyp odpovídal řešení
- Požadavky:
 - každé řešení musí být poskytnuto
 - každý výstup dekodéru je řešením
 - každé řešení reprezentováno tímž počtem genotypů (statistické vlastnosti)
 - lokalita: malá změna genotypu působí malou změnu řešení
 - rychlý výpočet